

Serie de Seguridad en la Arquitectura y Diseño de Jardines y Parques: Seguridad con la segadora de césped o de cortar zacate ¹

Lance Fluegel and Bradley Rein²

ANTES DE SEGAR

- Lea o revise el manual de dueño para familiarizarse con la segadora y sus controles.
- Asegurese que todos los aparatos de seguridad estén en sus lugares y que funcionen. Asegurese que la segadora tenga el switch de seguridad "deadman" que apague el motor automáticamente.
- Lleve ropa tallada, zapatos de trabajo fuertes y seguros, protección para los ojos y protección para los oídos. (No ande descalzo, o con sandalias o zapatos tenis.)
- Llene el tanque de combustible afuera en el aire libre con el motor parado y enfriado. Limpie cualquier derrame si hay. No fume mientras llene el tanque.
- Revise la condición de la navaja y la ajuste según la altura deseado. Asegurese que esté apagado el motor. Afile la navaja si sea necesario.
- Desconecte la buía y lleve guantes de cuero grueso cuando trabaje con las navajas.
- Nunca use guantes cuando afile la navaja sobre el molendero eléctrico para evitar que la máquina las chupe.
- Recoje todo el desecho de zacate.
- No permiten a los niños y los animales caseros en la área de trabajo. Nunca permiten a que los niños monten la segadora con Ud.
- No permiten a que los niños operen la segadora hasta que tengan la madurez física y mental como

parahacerlo. Entonces instruyenlos de la buena operación de la segadora de césped.

OPERANDO LA SEGADORA

- Asegurese que la segadora y la transmisión estén desenganchados antes de arrancar el motor.
- Arranque el motor afuera en el aire para evitar la aglomeración de vapores peligrosos.
- Maneje la segadora por arriba y por abajo las lomas suaves para mayor estabilidad. Maneje al reverso sobre las lomas más pronunciadas y evite totalmente las cuestas empinadas.
- Apague el motor y espere que todas las partes se pare antes de desmontarse. ¡Saque la llave!
- Vaya más despacio cuando haga una vuelta repentina o cuando esté sobre las lomas para no volcarse.
- Siempre vea atrás para niños pequeños, animales caseros, u otras obstrucciones antes de moverse hacia atrás.
- Desconecte la bujía antes de intente a reparar, o ajustar la máquina.
- Guarde el canal de descarga afuera de edificios, gente, y animales.
- Guarde las manos y los pies de todas las partes que muevan.

1. This document is 191053-L, a series of the Cooperative Extension, the College of Agriculture, University of Arizona, Tucson, AZ 85719. Publication date: Jan 1992.

2. Lance Fluegel, Coordinador de seguridad y Bradley Rein, Especialista de ingeniería, La Universidad de Arizona, Tucson, AZ 85719.